

„Martin“ Wannenfugenband



Montage:



Deckband von Butylkleber entfernen




Wannenfugenband an Tasse kleben



Im Eckbereich Band 1 cm falten



Deckband von Putzhaftkleber entfernen



Wanne od. Tasse an Wand positionieren




Wannenfugenband an Wand fixieren



Fertig für die Fliesenlegerarbeiten



Wand mit flüssigen Dichtanstrich einstreichen



Abdeckfolie von Kapillarstopppband entfernen

„Martin“ Wannenfugenband

Trockene Aussichten –

„Martin“ Wannenfugenband verhindert bei Silikonfugenriss Wasserschäden. Eintrittstellen für Feuchtigkeit werden somit sicher eingeschlossen und Bauwerksschäden verhindert (kombinierbar mit Wannen-Schalldämmprofil).

Problemstellung bei Wannen und Duschtassen

Silikonfugen verlieren mit der Zeit an Elastizität und bilden Haarrisse. Wand und Fliesenkleber saugen Feuchtigkeit an und verursachen Bauwerksschäden.

Lösung:

Das „Martin“ Wannenfugenband verhindert das anstehende Feuchtigkeit in die Wand abwandert. Es schließt die Feuchtigkeit ein und verhindert erhebliche Bauwerksschäden im Bad. Das elastische „Martin“ Wannenfugenband ist somit eine versteckte zweite Dichtungsebene.

Montage:

„Martin“ Wannenfugenband auf Wannen-Wand anliegenden Wannerand montieren und ausrichten! Danach Abdeckfolie von Kapillarstopppband (weiß) entfernen und auf Wand fixieren. Passt sich allen Stahl-, Acryl- und Keramikwannen, ob eckig oder rund an. Es nimmt Bewegungen auf und gleicht nicht Plan liegende Wände aus, ist sehr robust und meistert jede Einbausituation, dabei werden die Fliesenlegerarbeiten garantiert nicht behindert.

Die Montage erfolgt ohne zeitaufwendige Zuschneidearbeiten.

Exklusivvertrieb:

SHT
GRUPPE
unser service ist mehrwert